

プロパン(プロピレン)ガス用線状加熱及びロウ付用火口詳細

SA231 スレンダーQ(新型)火口



取付ネジピッチ	M8×1.0
材質	銅
表面処理	脱脂処理

品番	先端穴 (mm)	ガス流量 (ℓ/h)	酸素流量 (ℓ/h)	寸法図
SA231-00	0.9	120	420	
SA231-0	1.0	150	520	
SA231-1	1.2	210	580	
SA231-2	1.4	280	850	
SA231-3	1.6	360	1100	
SA231-4	1.8	450	1400	
SA231-5	1.9	490	1500	

SA232 スレンダーQ(旧型)火口



取付ネジピッチ	M8×1.0
材質	銅
表面処理	脱脂処理

品番	先端穴 (mm)	ガス流量 (ℓ/h)	酸素流量 (ℓ/h)	寸法図
SA232-00	0.9	120	420	
SA232-0	1.0	150	520	
SA232-1	1.2	210	580	
SA232-2	1.4	280	850	
SA232-3	1.6	360	1100	
SA232-4	1.8	450	1400	
SA232-5	1.9	490	1500	

SA230 スレンダーQ真鍮火口



取付ネジピッチ	M8×1.0
材質	黄銅
表面処理	脱脂処理

品番	先端穴 (mm)	ガス流量 (ℓ/h)	酸素流量 (ℓ/h)	寸法図
SA230-00	0.9	120	420	
SA230-0	1.0	150	520	
SA230-1	1.2	210	580	
SA230-2	1.4	280	850	
SA230-3	1.6	360	1100	
SA230-4	1.8	450	1400	

SA300 スレンダー(新型)火口



取付ネジピッチ	M12×1.25
材質	黄銅
表面処理	脱脂処理

品番	先端穴 (mm)	ガス流量 (ℓ/h)	酸素流量 (ℓ/h)	寸法図
SA300-00	1.4	220	600	
SA300-0	1.6	340	1000	
SA300-1	2.0	460	1450	
SA300-2	2.5	720	1800	
SA300-3	3.0	840	2000	
SA300-4	3.5	920	3000	
SA300-5	4.0	1200	3900	

SA301 スレンダー(旧型)火口



取付ネジピッチ	M12×1.25
材質	黄銅
表面処理	脱脂処理

品番	先端穴 (mm)	ガス流量 (ℓ/h)	酸素流量 (ℓ/h)	寸法図
SA301-6	4.5	1380	4150	
SA301-7	5.0	1600	4500	