

# プロパン(プロピレン)ガス用拡散火口詳細

## SA302 ワイドリーS火口



取付ネジピッチ	M12×1.25
材質	銅
表面処理	脱脂処理

品番	先端穴 (mm)	ガス流量 (ℓ/h)	酸素流量 (ℓ/h)	寸法図
SA302-1500	1.3×7	500	1400	
SA302-2500	1.5×7	720	2000	

## SA401 ワイドリーM火口



取付ネジピッチ	M22×1.25
材質	銅
表面処理	脱脂処理

品番	先端穴 (mm)	ガス流量 (ℓ/h)	酸素流量 (ℓ/h)	寸法図
SA401-3500	1.1×25	1000	2500	
SA401-5000	1.3×25	2000	5000	

## SA402 ワイドリーB火口



取付ネジピッチ	M28×1.5
材質	銅
表面処理	脱脂処理

品番	先端穴 (mm)	ガス流量 (ℓ/h)	酸素流量 (ℓ/h)	寸法図
SA402-7500	1.2×35	2600	6900	
SA402-10000	1.4×35	3000	8000	

## SA400 ワイドリーSH火口



取付ネジピッチ	M18×1.25
材質	銅
表面処理	脱脂処理

品番	先端穴 (mm)	ガス流量 (ℓ/h)	酸素流量 (ℓ/h)	寸法図
SA400-2000	1.0×21	800	2200	

## SA404 中拡散型火口



取付ネジピッチ	M14×1.25
材質	銅+黄銅
表面処理	脱脂処理

品番	先端穴 (mm)	ガス流量 (ℓ/h)	酸素流量 (ℓ/h)	寸法図
SA404	無	—	—	

# プロパン(プロピレン)ガス用拡散火口詳細

SA405  
ニューワイダリー火口



取付ネジピッチ	M14×24山
材質	銅
表面処理	脱脂処理

品番	先端穴 (mm)	ガス流量 (ℓ/h)	酸素流量 (ℓ/h)	寸法図
SA405	1.0×4/1.1×12	1400	3700	

 鈴木精工株式会社  
SUZUKI SEIKO CO., LTD.